



Nordische Ästhetik

Anwendung im Außenbereich

- > **Fassaden, Wandverkleidungen, Balkone, Pergolen**
Die Lebensdauer im Außenbereich hängt von der Exposition, den Verbindungen und der Befestigungsart ab. Zur Erhaltung der hohen Lebensdauer müssen die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes und der regelmäßigen Pflege beachtet werden. Platten für den Außenbereich werden nicht ausgebeißert – ausgefallene oder gerissene Äste sind möglich.

Anwendung im Innenbereich

- > **Wand- und Deckenverkleidungen, Wellnessbereiche**
Die thermische Modifikation verleiht dem Holz seinen charakteristischen Duft, der anfangs wahrnehmbar ist und mit der Zeit abnimmt. Platten für den Innenbereich werden mit Spachtelmasse ausgebeißert.

Garantierte Qualität der NOVATOP Dreischichtplatten

- > **Stabile Konstruktion**
Kreuzweise Verleimung verhindert Verzug und Durchbiegung
- > **Optimale Holzfeuchte**
Für dauerhafte Formstabilität
- > **Geschlossene Oberfläche**
Alle Fugen sind vollständig verleimt
- > **Keine Schwachstellen**
Keine Luftfugen, dadurch Schutz vor Feuchtigkeit, erhöhte Stabilität und reduzierte Rissbildung
- > **Präzise Bearbeitung**
Exakte Passform und perfekte Details
- > **Qualitätskontrolle**
Jede Platte wird einzeln geprüft

3D-Bibliothek


- > **Für die perfekte Welt der Visualisierung**
Die Oberflächen der Lunawood by NOVATOP Platten sind in PBR-Standard und 8K-Auflösung verfügbar.



Hersteller: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Tschechische Republik
novatop@agrop.cz • www.novatop-system.de



Zertifikate des Herstellers:



V: 11/25


LUNAWOOD by NOVATOP

Lunawood by NOVATOP

3-Schichtplatte aus 100 % ThermoWood®

Lunawood ThermoWood® steht für Holz einer neuen Generation – veredelt durch ein patentiertes thermisches Verfahren mit Hitze und Dampf, vollkommen ohne Chemie. Der sanft braune Farbton und der nordische Charakter verleihen Bauwerken eine natürliche Eleganz, die im Laufe der Zeit – je nach Witterungseinfluss – auf edle silbergraue Weise altert.

Beschreibung

3-Schichtplatte NOVATOP, hergestellt ausschließlich aus Fichtenholz Lunawood ThermoWood®.

Sortiment

3-Schichtplatte

Holzart: Fichte Lunawood ThermoWood®

Qualität: Base

Stärke (mm): 27 (9-9-9)


Vorteile

- > Leicht zu schneiden und zu hobeln
– Holz mit leicht spröder Struktur
- > Natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Insekten
- > Naturprodukt – vollständig recycelbar oder am Lebensende als Bioenergie nutzbar

Verbindungsarten

Horizontale Verlegung
Schrägschnitt

Nut- und Feder, Typ FACADE



Vertikale Verlegung
Stoßbocke



Nut- und Feder, Typ FACADE



Standardformate

Breite (mm): 2500
Längen (mm): 4000, 5000

Formate ohne Bearbeitung

Breiten (mm): 625, 1250
Längen (mm): 2500, 4000, 5000

Horizontale Formate

Verbindung: Nut- und Feder/ FACADE (Netto)
Breiten (mm): 604, 1229
Längen (mm): 2500, 4000, 5000

Vertikale Formate

Verbindung: Nut- und Feder/ FACADE (Netto)
Breiten (mm): 617, 1242
Längen (mm): 2500, 4000, 5000

Angenehme
Haptik und feiner Duft
nordischen Holzes

10 Gründe für Lunawood by NOVATOP

- 1. Natürliche Kraft**
Einzigartige Modifikation allein durch Wärme und Dampf
- 2. Nordische Ästhetik**
Premium-Material für moderne Architektur
- 3. Sensorischer Komfort**
Angenehme Haptik und feiner Duft nordischen Holzes
- 4. Langlebigkeit**
Lebensdauer bis zu 30 Jahren auch unter anspruchsvollen Bedingungen
- 5. Pflegefrei**
Natürliche Alterung zu einem eleganten silbergrauen Ton
- 6. Detailtreue**
Dimensionsstabil, minimales Schwinden und Quellen
- 7. Einfache Montage**
Präzise Bearbeitung und exakte Verbindungen
- 8. Reines Naturmaterial**
Umweltfreundlich verleimt
- 9. Nachhaltigkeit**
PEFC-zertifiziertes Holz
- 10. Verbindung der Besten**
Tschechische Handwerkskunst und finnische patentierte Technologie

Die Lunawood by NOVATOP Platten entstanden in Kooperation mit der finnischen Firma Oy Lunawood Ltd.


LUNAWOOD

NOVATOP 